

	T004	T013
Einsatzort/- temperaturbereich		
Betriebsraum	X	
Kühlraum (0 °C bis +8 °C)	X	
Gefrierraum (0 °C bis -28 °C)		X
Sonderlösungen PU160 bis -80 °C		X

Abmessungen [mm]		
Max. Breite (Lichte*)	1400	1400
Max. Höhe (Lichte*)	2000	2000
Min. Breite (Lichte*)	400	400
Min. Höhe (Lichte*)	400	400
PU-Stärke	80	120
Deckeneinbau	T005	T016

Material	
Edelstahl	V2A (1.4301), V4A (1.4404) kreismattiert, gebürstet, streifenmattiert, Leinen (1.4016)
verzinktes Stahlblech (lackiert)	RAL9002, RAL9005, RAL9010, RAL7016, RAL7035
Weitere RAL-Farben auf Anfrage	X

Rahmen	
Einbau in Mauerwerk	Flachrahmen, Klemmrahmen, Eckzarge, Blockrahmen
Einbau in Element (Paneele)	geschäumter Stock (500), Klemmrahmen
Bänder	Standard DIN-Band

Griffsauführung		
Presshebel	X	X
Kühlschrankverschluss	X	X
Oskar Magnetverschluss		X