

	Hygieneschiene		Magnetlaufschiene	Rohrlaufschiene	
	T021	T022	Henry T200	T280	T290
Einsatzort/- temperaturbereich					
Betriebsraum		X	X		
Kühlraum (0 °C bis +8 °C)		X		X	
Gefrierraum (0 °C bis -28 °C)	X				X
Abmessungen [mm]					
Max. Breite (Lichte)	3400	3400	1330	4500	4500
Max. Höhe (Lichte)	3800	3800	2800	4500	4500
Min. Breite (Lichte)	700	700	400	1000	1000
Min. Höhe (Lichte)	1000	1000	1000	1800	1800
PU-Stärke	120	80	40	80	120
Zweiflüglige Variante	T023	T023	T202		
Max. Flügelgewicht	120 kg	120 kg	80 kg	300 kg	300 kg
Motorisierung optional	X	X		X	X
Magnetlaufschiene optional			X		
Material					
Edelstahl	V2A (1.4301), V4A (1.4404) kreismattiert, gebürstet, streifenmattiert, Leinen (1.4016)				
verzinktes Stahlblech (lackiert)	RAL9002, RAL9005, RAL9010, RAL7016, RAL7035				
Weitere RAL-Farben auf Anfrage	X				
Rahmen					
Einbau in Mauerwerk	Flachrahmen, Klemmrahmen, Umfassungszarge, Eckzarge		Flachrahmen, Klemmrahmen, Umfassungszarge, Eckzarge	Flachrahmen (150x50)	
Einbau in Element (Paneele) Schwelle	geschäumter Stock (500), Klemmrahmen		Klemmrahmen optional Lieferbar		
Griffsausführung					
Abdruckhebel	X	X		X	X
Griffrohr	X	X	X	X	X
			diverse Ausführungen		
Sonderausstattung					
Rohrbahndurchgang		X		X	